

## Leitor de Código de Barras 1D/2D Usb LB-D300BK C3Tech



### Características

**Modelo:** LB-D300

**Referência:** 419020630100

**Apresentação:** Imagine o pico de movimento no seu negócio, quando a fila só cresce e a operação de repente trava porque um boleto amassado, uma nota fiscal ou um QR Code na tela do celular simplesmente não são lidos, forçando sua equipe a digitar códigos intermináveis manualmente enquanto a tensão do cliente aumenta. Com o nosso leitor inteligente de altíssima velocidade, você elimina esse gargalo logístico de uma vez por todas: equipado com um sensor ultrasensível de mais de um milhão de pixels, ele captura qualquer formato instantaneamente, seja no papel ou em telas digitais, acompanhando o ritmo ágil das suas mãos sem engasgos. Projetado com uma estrutura robusta, blindada contra as quedas e os impactos de uma rotina agitada, ele transforma a frustração técnica em um fluxo de trabalho impecável e contínuo.

### Especificações Técnicas

## CARACTERÍSTICAS

Leitura de códigos 1D e 2D  
Leitura de DANFE (notas fiscais)  
Leitura de Febraban (boletos bancários)  
Leitura rápida e precisa  
Leitura de imagem inversa  
Leitura em tela digital

Conexão USB

Sensor de mais de 1 milhão de pixels  
Modo Automático e Autosense  
Rapidez e alta confiabilidade

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conexão / Interface: USB  
Tipo de Código: 1D e 2D (QR CODE e outros)  
Direção de Leitura: Bidirecional  
Tipo de Sensor: CMOS  
Resolução de Sensor: 1280\*800 pixels  
Fonte de Luz: LED vermelho  
Tipo de Escaneamento: Automático e Autosense  
Velocidade de Leitura: 500 scans/s e 65cm/s  
Distância de Leitura: 5mm a 300mm  
Ângulo de Leitura: Roll  $\pm 360^\circ$  Pitch  $\pm 70^\circ$  Yaw  $\pm 65^\circ$   
Resolução:  $\geq 3$  mil  
Contraste:  $\geq 20\%$   
Possui Indicador Sonoro  
Possui Indicador LED

## MATERIAL E DURABILIDADE

Material: ABS+PC  
Nível de Proteção IP: IP42  
Temperatura de Operação: -20 a 50°C  
Temperatura de Armaz

enamento: -40 a 60°C

Umidade: 5% a 95%

Proteção contra choques e quedas

Resistência mecânica: 10H@125RPM

Compatibilidades:

1D: Febraban-DANFE (nota fiscal), Febraban-Boleto bancário, EAN-8 (JAN-8), EAN-13 (JAN-13), UPC-A, UPC-E, Code 11, (USD-8), Code 32, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code93, Code128, UCC/EAN 128, Codabar (NW-7), ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, ISBT-128, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matrix 2de 5, Standard 2 de 5 (IATA), NEC 2 de 5, ChinaPost (Datalogic 2 de 5), GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited (RSS Limited), GS1 Databar Omnidirecional (RSS Omni), GS1 Composto, MSI-Plessey, UK-Plessey, Codablock A/F, Telepen, TLC39, RSS

2D: QR Code, Micro QR Code, PDF417, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417, Maxicode, HanXin

**Altura da embalagem:** 10.7 CM

**Largura embalagem:** 10 CM

**Comprimento embalagem:** 20 CM

**Peso embalagem:** 425 g

**Part Number/SKU:** LB-D300

**EAN do produto:** 7908639904177

**Garantia:** 365 dias

## Itens Inclusos

01 Leitor

01 Manual de instruções

01 Cabo de dados

[www.c3technology.com.br](http://www.c3technology.com.br)