



Fonte ATX 750W PS-G750 TECLAB CYBENETICS C3Tech Gaming



Características

Modelo: PS-G750

Referência: 305012550100

Apresentação: A Fonte de Alimentação 750W Real oferece alta eficiência com certificações 80PLUS Bronze, Cybenetics Bronze e Homologação TecLab. Conta com PFC Ativo, layout DC-DC, fator de potência >0,9 e operação bivolt automática, garantindo desempenho estável e economia de energia. Seu funcionamento é silencioso graças ao controle inteligente do ventilador, e a construção com pintura antiestática e anticorrosiva aumenta a durabilidade. Possui proteções completas (OVP, UVP, SCP, OPP, NLO, SIP) e MTBF de 100.000 horas. O design full modular com cabos flat pretos facilita a organização, enquanto a variedade de conectores ATX, PCI-E, SATA e Molex atende diversas configurações. Fornece até 62,5A na linha +12V, ideal para sistemas mais exigentes.

Especificações Técnicas

| | |
|--|---|
| ESPECIFICAÇÕES GERAIS | /> 3 x Conector PCI Express 6+2P - 60cm / 50cm+15cm |
| Potência Real 750W | 6 x Conector SATA - 2x(40cm+15cm+15cm) |
| Bivolt Automático | 3 x Conector IDE Molex - 40cm+15cm+15cm |
| 80PLUS Bronze | Cabo Modular flat preto |
| Cybenetics Bronze | |
| Homologação TecLab | |
| PFC Ativo e Layout DC-DC | CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS |
| Fator de Potência > 0,9 | Tensão de Operação: AC 100-240V |
| OPERAÇÃO CONFIÁVEL DE LONGO PRAZO | Frequência: 50/60Hz |
| Controle inteligente do ventilador | Corrente de Saída +5VSB: 3A |
| Funcionamento silencioso | Corrente de Saída +3.3V: 20A |
| Pintura antiestática e anticorrosiva | Corrente de Saída +5V: 20A |
| Proteções OVP, UVP, SCP, OPP, NLO, SIP | Corrente de Saída +12V: 62,5A |
| MTBF: 100.000 horas | Corrente de Saída -12V: 0,3A |
| DESIGN FULL MODULAR | Altura da embalagem: 18 CM |
| Formas de conexões versáteis de acordo com seu uso | Largura embalagem: 10.5 CM |
| Cabo Modular flat preto que facilita a organização | Comprimento embalagem: 28 CM |
| | Peso embalagem: 1860 g |
| | Part Number/SKU: PS-G750 |
| | EAN do produto: 7908639903293 |

CABOS E CONECTORES

- 1 x Conector ATX 20+4P - 50cm
- 1 x Conector ATX AUX 12V 8P/4+4P - 55cm

Itens Inclusos

- 01 - Fonte ATX
- 01 - Cabos de conexao
- 01 - Bolsa para Cabos
- 01 - Manual de instrucoes
- 01 - Cabo de alimentacao 1,2m NBR14136

